

WÖHLER

**LA MIGLIORE
TECNOLOGIA
AL TUO SERVIZIO**



Wöhler VIS 500 sistema di videoispezione

Robusto e progettato per tutte le applicazioni

Made in Germany

per l'Italia

>> Dati tecnici

Monitor

TFT-Display:	7" / 16:9 Formato
Risoluzione:	1.024 x 600 px
Alimentazione:	USB-C 5 V / 3 A
Funzionamento:	3,7 V / 11,4 Ah Batterie al litio
Misure:	245 x 141 x 53 mm (L x B x H)
Peso:	710 g

Testata girevole 360° x 180° Ø 40

Risoluzione:	720 x 576 px (PAL) 720 x 480 px (NTSC)
Angolo visivo:	130°
Illuminazione:	12 led bianchi
Classe protezione:	IP 67 a tenuta stagna 0,1 bar
Misure:	Ø 40 x 60 mm
Frequenza per locatore:	9,2 kHz

Minitestata Ø 26

Risoluzione:	720 x 576 px (PAL) 720 x 480 px (NTSC)
Angolo visivo:	145°
Illuminazione:	12 led bianchi
Classe protezione:	IP 68 a tenuta stagna 3 bar
Misure:	Ø 26 x 38 mm
Frequenza per locatore:	9,2 kHz

Cavo a spinta

Lunghezza:	20 / 30 m con metratura digitale
------------	----------------------------------

Wöhler app videoispezione

Con la Wöhler app videoispezione è possibile trasferire l'immagine ad uno smartphone o tablet come seconda postazione, nonché registrare le immagini anche sul dispositivo periferico.



Illuminazione incorporata



Registrazione vocale



Registrazione filmati



Scatto foto



Funzione home



Lavaggio semplice



Localizzazione



WLAN



Batteria al litio



Chiavetta USB



Videoispezione per scarichi loggiani di bagni e cucine.



Videoispezione camini dal basso con sonda a spinta.

Selezione prodotto



Wöhler VIS 500
telecamera nella valigia
Codice 11504



Wöhler VIS 500
telecamera con cavo
Codice 12324



Wöhler VIS 500
telecamera avvolgicavo
Codice 12326



Wöhler VIS 500
telecamera aspo
Codice 12328



Wöhler VIS 500
telecamera aspo
Codice 12331

Fornitura	Wöhler VIS 500 sistema di videoispezione			
Wöhler VIS 500 unità monitor estraibile	•	•	•	•
Display TFT colori, touch-screen con cavo 2 m	•	•	•	•
Parasole	•	•	•	•
Batterie al litio	•	•	•	•
Minitestata Ø 26 mm a tenuta stagna 3 bar	opz.	opz.	opz.	opz.
Testata girevole 360° x 180° Ø 40 mm, a tenuta stagna	•	•	•	•
Memoria interna 4 GB e presa per chiavetta USB	•	•	•	•
Cavo a caduta 20 m	opz.	•	opz.	opz.
Avvolgicavo 30 m	opz.	•	opz.	opz.
Cavo a spinta medioduro Ø 6,5 mm / 30 m	•			•
Cavo a spinta duro Ø 7 mm / 30 m				•
3 cupole ricambio	•	•	•	•
Valigia sintetica robusta a doppio fondo	•	•	•	
Zaino telecamera		•	•	•
Codice	11504	12324	12326	12331



Scansionate il codice QR per saperne di più!

WÖHLER

Wöhler Italia srl
Sede, centro corsi ed assistenza tecnica
Via Coraine 21 · 37010 Costermano VR
Tel.: 045 6 20 00 80
E-Mail: info@woehler.it